



530F

کد کنترل

530

F

آزمون (نیمه‌تم مرکز) ورود به دوره‌های دکتری – سال ۱۴۰۲

دفترچه شماره (۱)

صبح پنجشنبه

۱۴۰۱/۱۲/۱۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»
امام خمینی (ره)

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم (کد ۲۳۵۴)

زمان پاسخ‌گویی: ۱۳۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: – ساختمندان داده‌ها و طراحی الگوریتم‌ها – سیستم‌های عامل پیشرفته – پایگاه داده‌های پیشرفته	۴۵	۱	۴۵

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق جا به تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

پی اچ دی قست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۲

(۵۳۰F) (۲۳۵۴ کد) مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و الگوریتم

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی جلد دفترچه سوالات و پایین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

مجموعه دروس تخصصی (ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها - سیستم های عامل پیشرفته - پایگاه داده های پیشرفته):

-۱ الگوریتم فلوید - وارشاو از یک الگوریتم برای حل مسئله کوتاه ترین مسیرهای تمام جفت رئوس در یک گراف جهت دار $(V, E = G)$ در زمان استفاده می کند.

$$\Theta(V^3 \log E) \quad \text{(۱) حریصانه، } \Theta(v^3) \quad \text{(۲) حریصانه،}$$

$$\Theta(V^3 \log E) \quad \text{(۳) برنامه نویسی پویا، } \Theta(v^3) \quad \text{(۴) برنامه نویسی پویا،}$$

-۲ با فرض اینکه $P \neq NP$ باشد، کدام مورد درست است؟

$$NP - \text{complete} = P \quad \text{(۱)}$$

$$NP - \text{complete} \cap P = \emptyset \quad \text{(۲)}$$

$$NP - \text{hard} = NP \quad \text{(۳)}$$

$$NP - \text{complete} = NP \quad \text{(۴)}$$

-۳ کمترین تعداد مقایسه مورد نیاز برای تعیین اینکه یک عدد صحیح بیش از $\frac{n}{2}$ مرتبه در یک آرایه مرتب از اعداد صحیح به طول n ظاهر می شود، از کدام مرتبه است؟

$$\Theta(\log n) \quad \text{(۱)}$$

$$\Theta(n \log n) \quad \text{(۲)}$$

$$\Theta(1) \quad \text{(۳)}$$

-۴ n آرایه نامرتب A_1, A_2, \dots, A_n را در نظر بگیرید (n عددی فرد است). هر کدام از این آرایه ها دارای n عنصر متمایز است. هیچ عنصر مشترکی میان هیچ دو آرایه ای وجود ندارد. کمترین پیچیدگی زمانی الگوریتمی برای محاسبه میانه این آرایه ها از چه مرتبه ای است؟

$$\Theta(n \log n) \quad \text{(۱)}$$

$$\Omega(n^2 \log n) \quad \text{(۲)}$$

$$\Theta(n^2) \quad \text{(۳)}$$

-۵ فرض کنید $W(n)$ و $A(n)$ ، به ترتیب، نشان دهنده بدترین حالت و میانگین زمانی اجرای الگوریتم اجرا شده بر روی ورودی با اندازه n باشند. کدام مورد همواره درست است؟

$$A(n) = \Theta(W(n)) \quad \text{(۱)}$$

$$A(n) = o(W(n)) \quad \text{(۲)}$$

$$A(n) = O(W(n)) \quad \text{(۳)}$$

$$A(n) = \Omega(W(n)) \quad \text{(۴)}$$

-۶ یک آرایه مرتب شده از اعداد داریم. می خواهیم دو عدد در این آرایه پیدا کنیم که جمع آن دو عدد مساوی یک عدد داده شده x باشد. کمترین پیچیدگی زمانی حل این مسئله کدام است؟

$$\Theta(n^2) \quad \text{(۱)}$$

$$\Theta(n \log n) \quad \text{(۲)}$$

$$\Theta(\log n) \quad \text{(۳)}$$

پی اچ دی قست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۳

(۵۳۰F) (۲۳۵۴ کد) مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و الگوریتم

- ۷ فرض کنید آرایه‌ای از اعداد صحیح $A = [a_1; a_2; \dots; a_n]$ داده شود. فرض کنید یک اندیس (ناشناخته) k وجود دارد به طوری که زیرآرایه $A = [a_1; a_2; \dots; a_k]$ به ترتیب اکیداً افزایشی مرتب شده است و زیرآرایه $A = [a_k; a_{k+1}; \dots; a_n]$ به ترتیب اکیداً نزولی مرتب شده است (یعنی اگر $i \leq j \leq k$, آنگاه $a_i < a_j$, و اگر $i \leq j \leq n$, آنگاه $a_i > a_j$ هدف شما تعیین k است. یک الگوریتم بهینه برای حل این مسئله چه زمان اجرایی دارد؟

$$\Theta(n \log n) \quad (2)$$

$$\Theta(n^3 \log n) \quad (1)$$

$$\Theta(\log n) \quad (4)$$

$$\Theta(n) \quad (3)$$

- ۸ کدامیک از موارد زیر درست است؟

(۱) آرایه $A = [10; 3; 5; 1; 4; 2]$ یک max heap است.

- (۲) هر مسئله محاسباتی با اندازه ورودی n را می‌توان با یک الگوریتمی با زمان چندجمله‌ای برحسب n حل کرد.

- (۳) برای تمام توابع مثبت $f(n)$, $g(n)$ و $h(n)$, اگر $f(n) = \Omega(g(n))$ و $g(n) = \Omega(h(n))$ باشد، آنگاه $g(n) + h(n) = \Omega(f(n))$ است.

- (۴) اگر هر رقم جداگانه در RADIX SORT را با استفاده از INSERTION SORT بجهای COUNTING SORT مرتب کنیم، آنگاه RADIX SORT به درستی کار نمی‌کند (یعنی خروجی صحیح را تولید نمی‌کند).

- ۹ کدام مورد زیر مطمئناً عبارت $f(n) = \Omega(g(n))$ را پشتیبانی می‌کند؟

(۱) $n \geq 136$ برای تمام $f(n) \geq 4 \times g(n)$ $f(n) \leq 4 \times g(n)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty \quad (4) \quad n \geq 100 \quad f(n) \leq 4 \times g(n) \quad (3)$$

- کدامیک از گزاره‌های زیر درست است؟

- الف- اگر مسئله P_1 بتواند به مسئله P_2 در زمان خطی کاهش (reduce) یابد، آنگاه اگر P_2 یک مسئله NP-hard باشد، می‌توان نتیجه گرفت P_1 نیز NP-hard است.

- ب- یک Clique در یک گراف بدون جهت لزوماً یک vertex cover در گراف مکمل نیست.

- (۱) فقط گزاره «الف» درست است.

- (۲) فقط گزاره «ب» درست است.

- (۳) هر دو گزاره «الف» و «ب» درست است.

- کدامیک از گزاره‌های زیر درست است؟

- الف- اینکه زمان حل یک مسئله P حد پایین $\Omega(n^2)$ دارد به این معنی است که برای هر الگوریتم A که P را حل می‌کند فقط برخی از نمونه‌های P وقتی به عنوان ورودی به A داده شوند، باعث می‌شود A زمان $\Omega(n^2)$ صرف کند.

- ب- اینکه زمان حل یک مسئله P حد پایین $\Omega(n^2)$ دارد به این معنی است که برای هر الگوریتم A که P را حل می‌کند هر نمونه از P که به عنوان ورودی به A داده شود، باعث می‌شود A زمان $\Omega(n^2)$ صرف کند.

- (۱) فقط گزاره «الف» درست است.

- (۲) فقط گزاره «ب» درست است.

- (۳) هر دو گزاره «الف» و «ب» درست هستند.

پی اچ دی قست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۴

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و الگوریتم (کد ۲۳۵۴) (۵۳۰F)

-۱۲ کدامیک از گزاره‌های زیر درست است؟

الف- اگر یک الگوریتم زمان چندجمله‌ای برای یک مسئله که NP-hard است ارائه شود، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت $P = NP$ است.

ب- اگر یک مسئله NP-complete است، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت که آن مسئله هیچ راه حلی ندارد.

(۱) فقط گزاره «الف» درست است.

(۲) فقط گزاره «ب» درست است.

(۳) هر دو گزاره «الف» و «ب» درست هستند.

-۱۳ کدامیک از گزاره‌های زیر درست است؟

الف- اگر یک مسئله که به کلاس NP تعلق دارد یک راه حل زمان چندجمله‌ای داشته باشد، آنگاه $P = NP$ است.

ب- اگر کسی یک حد پایین زمان نمایی برای یک مسئله که NP-complete است بدهد، آنگاه $P \neq NP$ است.

(۱) فقط گزاره «الف» درست است.

(۲) فقط گزاره «ب» درست است.

(۳) هر دو گزاره «الف» و «ب» درست هستند.

-۱۴ مسئله کوله‌پشتی ۱-۵ را در نظر بگیرید که n شی با وزن صحیح داریم و گنجایش کوله‌پشتی عدد صحیح M است. این مسئله دارای یک الگوریتم مبتنی بر روش برنامه‌ریزی پویا با زمان $O(M.n)$ است. این مرتبه زمانی برحسب اندازه مسئله چگونه است؟

(۱) خطی

(۲) درجه دو

(۳) نمایی

-۱۵ برای پیدا کردن k امین عدد در میان n عدد که به عنوان کلید در گره‌های یک درخت جستجویی دودویی متوازن ذخیره شده‌اند، کمترین پیچیدگی زمانی ممکن کدام است؟ (هر گره درخت فقط شامل کلید و اشاره‌گر به پدر و فرزند چپ و راست است).

(۱) $\Theta(n)$

(۲) $\Theta(\log n)$

(۳) $\Theta(n \log n)$

-۱۶ n عدد به عنوان کلید در گره‌های یک درخت جستجویی دودویی متوازن ذخیره شده‌اند. هر گره علاوه بر کلید و اشاره‌گر به پدر و فرزند چپ و راست، تعداد گره‌های زیر درخت خود را هم نگهداری می‌کند. برای پیدا کردن rank یک گره (یعنی اینکه کلید گره چندمین عدد در بین n عدد است) کمترین پیچیدگی زمانی ممکن کدام است؟

(۱) $\Theta(\log \log n)$

(۲) $\Theta(n \log n)$

(۳) $\Theta(n)$

-۱۷ در یک درخت قرمز-سیاه، طول طولانی‌ترین مسیر ساده از یک گره x به یک برگ در زیر درخت خودش حداقل چند برابر طول کوتاهترین مسیر از گره x به یک برگ در زیر درخت خودش است؟

(۱) ۴

(۲) ۳

(۳) ۲

(۴) ۱

-۱۸ کدامیک از گزاره‌های زیر درست است؟

الف- هر درخت جستجوی دودویی دلخواه با n گره می‌تواند به یک درخت جستجوی دودویی دلخواه دیگر با گره با انجام $O(n)$ عمل rotation تبدیل شود.

ب- برای هر دو تابع $f(n)$ و $g(n)$ یکی از سه حالت (۱) $f(n) \in o(g(n))$ ، (۲) $f(n) \in \Theta(g(n))$ و (۳) $f(n) \in \Omega(g(n))$ برقرار است.

(۱) فقط گزاره «الف» درست است.

(۲) فقط گزاره «ب» درست است.

(۳) هر دو گزاره «الف» و «ب» درست است.

(۴) هر دو گزاره «الف» و «ب» نادرست است.

پی اچ دی قست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۵

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و الگوریتم (کد ۲۳۵۴) (۵۳۰F)

-۱۹- کمترین پیچیدگی زمانی ممکن برای مرتبسازی n عدد طبیعی که مقادیر کمتر از n^2 دارند، کدام است؟

$\Theta(n^2)$ (۲)

$\Theta(n \log^3 n)$ (۱)

$\Theta(n)$ (۴)

$\Theta(n \log n)$ (۳)

-۲۰- اگر عدد ۳۶۳ را در یک درخت جستجوی دودویی، جستجو کنیم، کدام دنباله‌ای از کلید‌گرهایی باشد که بررسی می‌شوند؟ (ترتیب از راست به چپ است).

(۱) ۳۶۳، ۳۹۷، ۳۴۴، ۳۳۰، ۳۹۸، ۴۰۱، ۲۵۲، ۲

(۲) ۳۶۳، ۳۶۲، ۲۵۸، ۸۹۸، ۲۴۴، ۹۱۱، ۲۲۰، ۹۲۴

(۳) ۳۶۳، ۲۷۸، ۳۸۱، ۳۸۲، ۲۶۶، ۲۱۹، ۳۸۷، ۳۹۹، ۲

(۴) ۳۶۳، ۲۴۵، ۹۱۲، ۲۴۰، ۹۱۱، ۲۰۲، ۹۲۵

-۲۱- یک سیستم کامپیوتری با درجه چندبرنامگی ۸ مفروض است (۸ برنامه در حال اجرا در حافظه). اگر هر فرایند

۷۰ درصد از زمانش را صرف عملیات I/O کند، چند درصد از CPU در حال استفاده است؟

(۱) ۹۲

(۲) ۹۴

(۳) ۹۶

(۴) ۹۹

-۲۲- در یک سیستم کامپیوتری، فرایندها تعداد ۱۰ ۲۴ صفحه در فضای آدرسشان دارند. سربار ناشی از خواندن یک صفحه

از حافظه RAM برابر ۵ نانوثانیه است. برای کاهش این سربار در این سیستم کامپیوتری از یک حافظه TLB که ۳۲

صفحه گنجایش دارد، استفاده شده است که مدت زمان خواندن جدول صفحه از این حافظه میانگیر را به یک نانوثانیه

کاهش می‌دهد. اگر بخواهیم کل سربار را به ۲ نانوثانیه کاهش دهیم، میزان Hit rate چقدر باید باشد؟

(۱) ۷۵

(۲) ۶۰

(۳) ۴۰

(۴) ۲۵

-۲۳- یک سیستم عامل بی‌درنگ نرم (soft real time) چهار رویداد متناوب که در دوره‌های زمانی ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و

۲۵۰ میلی ثانیه دائم تکرار می‌شوند را اجرا می‌کند. فرض کنید این چهار رویداد نیازمند ۳۵، ۲۰، ۱۰ و x میلی ثانیه

از CPU باشند. حداقل مقدار ممکن برای x چند میلی ثانیه است؟

(۱) ۱۵/۵

(۲) ۱۲/۵

(۳) ۱۲۵

(۴) ۱۵۵

پی اچ دی قست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۶

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و الگوریتم (کد ۲۳۵۴) (۵۳۰F)

- ۲۴ یک شبکه همپوشان غیرساخت یافته (Unstructured Overlay Network) متشکل از ۲۰ گره در اختیار داریم که در آن هر گره به صورت تصادفی تعداد ۶ گره را به عنوان همسایه انتخاب می کند. اگر گره های A و B هر دو همسایه گره C باشند، احتمال این که همسایه یکدیگر نیز باشند، کدام است؟

$$\begin{array}{l} (1) \frac{6}{20} \\ (2) \frac{6}{19} \\ (3) \frac{12}{19} \\ (4) \frac{12}{20} \end{array}$$

- ۲۵ در یک سیستم توزیع شده از روش نامگذاری سلسله مراتبی از نوع hierarchical location service استفاده می شود. اگر این سیستم دارای عمق ۸ باشد و قرار باشد یک موجودیت سیار، مکان فعلی که در آن قرار دارد را ترک و به مکان جدیدی برود، در بدترین حالت چه تعداد رکورد مرتبط با موقعیت این موجودیت باید تغییر یابد؟

$$\begin{array}{l} (1) 8 \\ (2) 9 \\ (3) 17 \\ (4) 18 \end{array}$$

- ۲۶ یک سامانه نرم افزاری بر روی ماشینی با سیستم عامل لینوکس با معماری سخت افزاری ARM (RISC, 32bit) پیاده سازی و اجرا شده است. فرض کنید کاربران با گوشی های تلفن همراه خود که مجهز به سیستم عامل اندروید و یا IOS است می توانند به راحتی با این سامانه تبادل اطلاعات کنند. در این حالت کدام یک از شفافیت های زیر توسط این سیستم توزیع شده تضمین شده است؟

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Access Transparency (۲) | Replication transparency (۱) |
| Relocation Transparency (۴) | Migration Transparency (۳) |

- ۲۷ در یک سیستم توزیع شده، دو ماشین را فرض کنید که در هر ساعت، از سرور UTC زمان دقیق را دریافت می کنند. ساعت ماشین اول دقیق است و ۱۰۰۰ بار در هر میلی ثانیه می زند (Clock tick). اگر ساعت ماشین دوم ۹۹۰ بار در هر میلی ثانیه بزند، پس از گذشت یک ساعت و به هنگام دریافت ساعت دقیق از UTC، ماشین دوم چقدر باید ساعت خود را جلو بکشد تا با ماشین اول همزمان شود؟

$$\begin{array}{l} (1) ۳۶ میلی ثانیه \\ (2) ۶۰ میلی ثانیه \\ (3) ۳۶ ثانیه \\ (4) ۶۰ ثانیه \end{array}$$

پی اچ دی قست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۷

(۵۳۰F) (۲۳۵۴ کد) مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و الگوریتم

- ۲۸ فرض کنید در یک سیستم توزیع شده، کاربران از یک **File Server** تقاضای دانلود فایل می دهند. اگر فایل مورد نظر کاربران در حافظه پنهان (کش) سرور قرار داشته باشد، مدت زمان پردازش درخواست ۱۵ میلی ثانیه است. اگر فایل درخواستی در حافظه هارد دیسک قرار داشته باشد، ۷۵ میلی ثانیه دیگر به این زمان افزوده می شود. در این سیستم به طور معمول ۲۵ درصد درخواستها در حافظه هارد دیسک قرار دارد. اگر این سرور به صورت تکنخی پیاده سازی شده باشد، در هر ثانیه چه تعداد درخواستی را می تواند پاسخگو باشد؟ اگر چند نخی پیاده سازی شود چطور؟ (فرض کنید سیستم در حالت چند نخی بتواند عملیات دیسک را با تقاضاهای دیگر همپوشانی کند.)

- (۱) ۴۰ درخواست در حالت تکنخی، ۵۷ درخواست در حالت چند نخی
- (۲) ۲۵ درخواست در حالت تکنخی، ۶۷ درخواست در حالت چند نخی
- (۳) ۳۰ درخواست در حالت تکنخی، ۵۷ درخواست در حالت چند نخی
- (۴) ۳۰ درخواست در حالت تکنخی، ۶۷ درخواست در حالت چند نخی

- ۲۹ در یک محیط اینترنت اشیا، قرار است تعداد ۱۵ حسگر برای پایش دمای یک خانه هوشمند مورد استفاده قرار گیرند و نتایج حاصل از ارسال داده ها توسط حسگرها در یک سیستم مرکزی تجمعیع و ذخیره شود. سیستم مرکزی پس از دریافت داده ها، به روش رأی اکثربیت (**Vote of Majority**) عمل می کند و سپس داده با بیشترین رأی را به عنوان نتیجه نهایی ذخیره می کند. در صورت خرابی حسگرها، این محیط حداکثر تا چه تعداد خرابی را می تواند تحمل کند؟ اگر خرابی حسگرها از نوع بیزانسی باشد، تا چه تعداد خرابی قابل تحمل خواهد بود؟

- (۱) غیربیزانسی ۷، بیزانسی ۴
- (۲) غیربیزانسی ۸، بیزانسی ۳
- (۳) غیربیزانسی ۶، بیزانسی ۵
- (۴) غیربیزانسی ۷، بیزانسی ۷

- ۳۰ در طراحی سیستم ها، خصوصاً سیستم های کامپیوتری، بعضی معیار و پارامترها برای ارزیابی سیستم مورد استفاده قرار می گیرند. کدامیک از معیارهای زیر از همه معیارها در طراحی سیستم مهم تر است؟

- (۱) درست بودن سیستم **Correctness**

(۲) کامل بودن سیستم **Completeness**. طراحی باید کامل باشد.

(۳) سادگی سیستم **Simplicity**. طراحی باید تا حد ممکن ساده باشد.

(۴) سازگار بودن سیستم **Consistency**. هرگونه ناسازگاری در سیستم پذیرفته نیست.

- ۳۱ بحث همروندي پراسسنهای **Concurrency**، در سیستم های تک پردازنده، **Uniprocessor**، مبحث سخت و مهمی در طراحی سیستم هاست. دلیل اصلی و مهم این پدیده در سیستم های تک پردازنده کدام است؟

- (۱) سیاست های زمان بندی سیستم، موجب race condition در سیستم می شود.

(۲) وقفه های **interrupts**. سخت افزاری و نرم افزاری در سیستم

(۳) جایگزین کردن نخ های **Thread**، در حال اجرا در سیستم

(۴) نیاز به اجرای اتمیک (**atomic**)، برنامه ها در سیستم

- ۳۲ دستور زیر که برای قفل کردن در سیستم به کار می رود را در نظر بگیرید.

While(test_and_set(lock));

کدام مورد در رابطه با این مکانیسم قفل کردن درست است؟

(۱) این مکانیسم نیاز به پشتیبانی توسط سخت افزار دارد.

(۲) کل دستور باید به صورت اتمیک (**atomic**)، اجرا شود.

(۳) این مکانیسم همیشه راحت تر و سریع تر از شیوه های دیگر قفل کردن است.

(۴) موارد ۱ و ۲

پی اچ دی قست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۸

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و الگوریتم (کد ۲۳۵۴) (۵۳۰F)

- ۳۳- کدام مورد در رابطه با طراحی سیستم‌های عامل میکروکرنل، **microkernel**، نادرست است؟
۱) این سیستم‌ها مکانیسم IPC (Interprocess Communication) را برای ارتباط ما بین قسمت‌های مختلف سیستم به کار می‌گیرند. به همین دلیل کارائی (Performance)، بالایی دارند.
۲) فلسفه طراحی آنها این است که کاربر ملزمات اجرای برنامه‌ها را بهتر می‌داند. بنابراین مدیریت منابع در خارج کرنل و به عهده کاربر می‌گذارد.
۳) با کوچک کردن کرنل سعی در ساخت سیستم‌های کارا و امن دارند.
۴) قابلیت گسترش (Extensibility)، بسیار خوبی دارند.
- ۳۴- معمولاً سیستم‌های عامل در سیستم‌های چندپردازنده، **Multiprocessors**، کارایی متناسب با تعداد هسته‌ها، از خود نشان نمی‌دهند؟
۱) هسته‌های داخل سیستم معمولاً دارای ISA (Instruction Set Architecture) مختلف هستند و این کار بهینه‌سازی طراحی سیستم و پیاده‌سازی مؤثر کدها را عملًا غیرممکن می‌کند.
۲) به اشتراک گذاشتن منابع و ساختمانهای داده و ... مانع اصلی در مقیاس‌پذیری این سیستم‌هاست.
۳) برد سیستم و باس، Bus؛ به صورت گلوگاه برای تبادل اطلاعات مابین هسته درمی‌آید.
۴) زمانبندی پردازنده‌ها به صورت یک گلوگاه در سیستم عمل می‌کند.
- ۳۵- امروزه زیاد از مجازی‌سازی **virtualization** در صنعت کامپیوتر صحبت می‌شود. کدام مورد از مزایای مجازی‌سازی محاسبه نمی‌شود؟
۱) Disaster Recovery .Good test and development environment .Application Flexibility
۲) Isolation .Performance as Utility computing .Server Consolidation
۳) Cloud Computing .Server Consolidation a .Fault Tolerance
۴) Fault Tolerance .High Availability .Utility computing
- ۳۶- در مراحل ترمیم ممکن است سیستم مجددًا دچار خرابی شود. نتیجه در صورتی درست است که الگوریتم ترمیم دارای کدام خاصیت باشد؟
۱) همانی بودن (Idempotent)
۲) (Write-Ahead Log) WAL
۳) (Partial Commit)
۴) نقطه بازرسی (Check Point)
- ۳۷- در مباحث مرتبط با ترمیم (Recovery)، توالی اقدامات زیر هنگام نوشتن بلوک داده B1 از حافظه به دیسک انجام می‌شود. کدام یک از موارد زیر اشتباه است؟
الف) برای اطمینان از اینکه هیچ تراکنشی عمل نوشتن روی بلوک داده B1 انجام نمی‌دهد، یک قفل انحصاری روی آن قرار می‌گیرد.
ب) رکوردهای لاغ (log records) در حافظه پایدار (stable storage) نوشته می‌شوند، تا زمانی که تمام رکوردهای لاغ مرتبط به بلوک B1 نوشته شده باشند.
پ) خود بلوک B1 روی دیسک نوشته می‌شود.
ت) هنگامی که نوشتن بلوک B1 روی دیسک تکمیل شده باشد قفل آن را رها می‌کنیم.
- ۱) «الف»
۲) «ب»
۳) «ت»
۴) همه موارد ذکر شده درست است.

پی اچ دی قست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۹

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و الگوریتم (کد ۲۳۵۴) (۵۳۰F)

-۳۸- دو تراکنش T_{i-1} و T_i را در نظر بگیرید ($TS(T_i) > TS(T_{i-1})$). ما می خواهیم این دو تراکنش را به صورت همرونده با پروتکل اعتبارسنجی (Validation protocol) اجرا کنیم. نوشتمن مجموعه داده های تراکنش T_{i-1} با خواندن مجموعه داده های T_i اشتراکی ندارد و با فرض اینکه مقدار مهرهای زمانی (Timestamp) به صورت زیر است. در این خصوص کدام مورد درست است؟

$$Start(T_{i-1}) < Start(T_i) < Validation(T_i) < Finish(T_i) < Validation(T_{i-1}) < Finish(T_{i-1})$$

۱) تراکنش T_{i-1} نمی تواند اجرا شود و abort می شود.

۲) تراکنش T_i نمی تواند اجرا شود و abort می شود.

۳) هر دو تراکنش به درستی و بدون abort و بدون بن بست اجرا می شوند.

۴) هیچ یک از تراکنش ها abort نمی شوند و باعث ایجاد بن بست می شوند.

-۳۹- چه تعداد از جملات زیر درست است؟

- هر زمان بندی قابل بازیابی (recoverable)، حتماً زمان بندی طرد تسلسلی (cascadeless) نیز است.
- برای هر زمان بندی دلخواه، روش snapshot isolation وجود توالی پذیری تعارضی را تضمین می کند.
- زمان بندی وجود ندارد که بتوان با two-phase locking اجرا کرد اما با tree protocol قابل اجرا نباشد.
- در پروتکل مرتب سازی برچسب زمان (timestamp-ordering) اگر از قوانین نوشتمن توماس استفاده کنیم، می توانیم زمان بندی هایی را اجرا کنیم که توالی پذیر نمایی هستند.
- اگر تقویت (upgrade) و تضعیف (downgrade) قفل ها در روش two-phase locking را فقط و فقط در فاز رشد (نجام دهیم، همچنان توالی پذیری تعارضی را تضمین می کنیم).

۱)

۲)

۳)

۴) صفر

-۴۰- پروتکل کامیت دو مرحله ای (2PC) را به همراه ترمیم WAL با قانون Undo/Redo را در نظر بگیرید. فرض کنید که سیستمی داریم که در آن شکست فقط شامل متوقف شدن میزبان ها است به طوری که لاغ و دیسک سالم می ماند و پس از آن سیستم (احتمالا) ریبوت می شود و هیچ پیامی در شبکه گم نمی شود. فرض کنید که یک هماهنگ کننده (Coordinator) به نام C و دو شرکت کننده P1 و P2 داریم. فرض کنید دنباله ای از رویدادها به صورت زیر داریم:

C sends Prepare Transaction T1 to P1, P2

P1 sends Ready to C

P2 sends Abort to C

پیام بعدی که ارسال می شود کدام است؟

C sends Abort T1 to P1,P2 (۱)

C sends Commit T1 to P1,P2 (۲)

C Aborts T1 and no message is sent. (۳)

C sends Commit T1 to P1 and Abort T1 to P2 (۴)

پی اچ دی قست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۰

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و الگوریتم (کد ۲۳۵۴) (۵۳۰F)

- ۴۱ - اگر برای ترمیم از یک طرح ترمیم فقط UNDO استفاده شود (یعنی برای ترمیم پایگاه داده فقط نیاز به UNDO است و نیازی به REDO نیست)، آنگاه کدام یک از سیاست‌های مدیریت بافر اعمال شده است؟

STEAL/NO-FORCE (۲)

STEAL/FORCE (۱)

NO-STEAL/FORCE (۴)

NO-STEAL/NO-FORCE (۳)

- ۴۲ - اگر DBMS از کنترل همروندی مبتنی بر مهرزمان سختگیرانه (با قاعده نوشتمن توپاس) استفاده کند، با اجرای تراکنش‌ها مطابق طرح زیر چه اتفاقی می‌افتد؟

ST₁ → ST₂ → ST₃ → ST₄ → R₁(X) → R₂(X) → W₁(X) → W₃(Y) → W₂(Y) → C₃ → W₄(Z) → C₄ → R₂(Z)

(۲) تراکنش T₁ و T₂ طرد می‌شوند.

(۱) فقط تراکنش T₂ طرد می‌شود.

(۴) هیچ تراکنشی طرد نمی‌شود.

(۳) فقط تراکنش T₁ طرد می‌شود.

- ۴۳ - کارگزار پایگاه داده شما در اثر قطع برق crash کرده است. پس از راهاندازی مجدد، شما اطلاعات لاغ و checkpoint زیر را روی دیسک مشاهده می‌کنید و فرایند ترمیم را آغاز می‌کنید. فرض کنید که از سیاست ARIES استفاده می‌شود و از روش STEAL/NO FORCE برای ترمیم استفاده می‌شود. عملیات REDO از کدام LSN شروع خواهد شد؟

LSN	Record	prevLSN	undoNextLSN
30	update: T3 writes P5	null	-
40	update: T4 writes P1	null	-
50	update: T4 writes P5	40	-
60	update: T2 writes P5	null	-
70	update: T1 writes P2	null	-
80	Begin Checkpoint	-	-
90	update: T1 writes P3	70	-
100	End Checkpoint	-	-
110	update: T2 writes P3	60	-
120	T2 commit	110	-
130	update: T4 writes P1	50	-
140	T2 end	120	-
150	T4 abort	130	-
160	update: T5 writes P2	Null	-
180	CLR: undo T4 LSN 130	150	50

Transaction Table at time of checkpoint

Transaction ID	lastLSN	Status
T1	70	Running
T2	60	Running
T3	30	Running
T4	50	Running

Dirty Page Table at checkpoint

Page ID	recLSN
P5	50
P1	40

۵۰ (۲)

۹۰ (۱)

۳۰ (۴)

۴۰ (۳)

- ۴۴ - کدام مورد در خصوص «طرح‌های ترمیم‌پذیر» درست است؟

(۱) هر طرح ترمیم‌پذیر توالی‌پذیر هم هست.

(۲) در یک طرح ترمیم‌پذیر، هیچ تراکنشی هیچ‌گاه به دلیل طرد (abort) شدن تراکنشی که از آن خوانده طرد نمی‌شود.

(۳) در یک طرح ترمیم‌پذیر، اگر تراکنش T کامیت کند، آنگاه هر تراکنش دیگری که T از آن خوانده هم باید کامیت کرده باشد.


(۴) همه موارد فوق

پی اچ دی قست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۱

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم (کد ۲۳۵۴) (۵۳۰F)

۴۵- در پایگاه داده زیر با قفل‌گذاری سلسله‌مراتبی، تراکنش T_1 قفل‌هایی را گرفته است که در شکل مشخص شده است. کدامیک از تراکنش‌های زیر نمی‌تواند قفل‌هایی را که نیاز دارد، دریافت کند؟



- (۱) تراکنش T_5 : درج یک فرزند برای t_2
- (۲) تراکنش T_3 : درخواست نوشتن t_2
- (۳) تراکنش T_2 : درخواست نوشتن t_1
- (۴) تراکنش T_4 : درخواست خواندن f_2 و نوشتن f_1

پی اچ دی قست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۲

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و الگوریتم (کد ۲۳۵۴) (۵۳۰F)
